

MORTEROS

MORTEROS ESPECIALES

Mortero cola para bloque de vidrio

Para la colocación de bloque de vidrio.

Colores	Blanco.
Soporte	Bloque de vidrio.
Tamaño pieza	Todos los formatos.
Absorción	Baja
Colocación	Interior
Herramienta	Paleta

➤ **OBSERVACIÓN:** Dejar una junta de al menos 10 mm.



Mortero refractario

Para la colocación de ladrillos y baldosas cerámicas en chimeneas y barbacoas.

Colores	Gris.
Absorción	Alta.
Colocación	Interior y exterior.
Herramienta	Batidor eléctrico, paleta.

➤ **OBSERVACIÓN:** No aplicar sobre yesos y pinturas. Humedecer el soporte si este no es muy absorbente y está expuesto al sol.



Mortero tratamiento de humedades

Saneamientos de humedades en zócalos.

Colores	Blanco.
Soporte	Ladrillo, piedra, bloque de hormigón, ladrillo cerámico, bloque de hormigón y hormigón.
Colocación	Interior-Exterior.
Herramienta	Batidor eléctrico, paleta.

➤ **OBSERVACIÓN:** Espesor mínimo de 2 cm. El acabado puede ser fratasado o raspado.



Mortero impermeabilizante

Fosos de ascensores, estanques, piscinas, sótanos, etc.

Colores	Blanco y Gris.
Soporte	Revestimientos.
Colocación	Interior-Exterior.
Herramienta	Batidor eléctrico, brocha o rodillo.

➤ **OBSERVACIÓN:** Regularizar el soporte antes de aplicar.

➤ **SIMILITUDES:** Mortero impermeabilizante capa gruesa.



Mortero obturador

Para el taponamiento instantáneo de fugas de agua.

Colores	Gris.
Soporte	Hormigones y bloque prefabricado de hormigón macizo..
Colocación	Interior-Exterior.

➤ **OBSERVACIÓN:** Amasado y aplicación manual.



Mortero para reparación de hormigón

Morteros para la reparación de hormigones.

Colores	Gris.
Soporte	Morteros de cemento, o bloque de hormigón estandar.
Colocación	Interior-Exterior.
Herramienta	Batidor eléctrico, paletín y lana para fratar.

➤ **OBSERVACIÓN:** Hay que realizar previamente una imprimación antióxido en las armaduras.

➤ **SIMILITUDES:** Mortero para reparación estructural del hormigón.



Mortero para realizar anclajes

Anclajes de elementos metálicos sobre hormigón.

Colores	Gris.
Soporte	Morteros de cemento, hormigón.
Colocación	Interior-Exterior.

➤ **OBSERVACIÓN:** Se aplica por vertido.

➤ **SIMILITUDES:** Mortero para anclajes de gran espesor y alta resistencia.



MORTEROS

MORTEROS ESPECIALES

Mortero autonivelante

Mortero para la reparación, alisado y nivelación de suelos, en interiores. Para recubrir con materiales de acabado tales como, parquet, cerámica, moqueta, etc.

Colores	Gris.
Colocación	Interior.
Herramienta	Llana Niveladora, batidor eléctrico, Regla niveladora.

► **OBSERVACIÓN:** Para pavimentos cerámicos aplicar una imprimación.

► **SIMILITUDES:** Autonivelantes para tráfico intenso. Autonivelantes de fraguado rápido. Autonivelante de elevada resistencia mecánica.

Mortero rápido

Para reparaciones y anclajes que necesiten una inmediata puesta en servicio.

Colores	Gris.
Soporte	Hormigón, morteros de cemento y ladrillo.
Colocación	Interior-exterior.
Herramienta	Paleta.

► **OBSERVACIÓN:** Alta resistencia inmediata

Mortero para la colocación de aislantes

Para la colocación de paneles de aislantes tales como la fibra de vidrio y la lana de roca

Colores	Gris.
Absorción	Alta.
Soporte	Fabrica de ladrillo, y bloque de hormigón.
Herramientas	Llana.

► **OBSERVACIÓN:** Se puede emplear con proyección mecánica y manual.

Mortero para pavimento impreso o estampado

Mortero para pavimentación, para estampar y colorear a la vez. El acabado es una resistente capa de rodadura.

Prestaciones	Alta resistencia.
Colores	Carta de colores.
Soporte	Hormigón fresco.
Colocación	Vías públicas, parques, zonas comunes, rampas, cascos históricos, etc...
Herramienta	Escoplo, pisón, canteadora, llana redondeada, talocha y mango extensible, moldes seleccionados.
Acabados	Adoquín, baldosa, piedra natural, pizarra, ladrillo, guijarros, piedra, etc.

► **OBSERVACIÓN:** Alto acabado decorativo.


MODO DE EMPLEO:



Extender el hormigón de manera uniforme. Alisar la superficie de hormigón fresco con una llana de magnesio para abrir el poro del hormigón.



Espolvorear manualmente (4kg/m²) aprox. en dos manos, asegurándose de la total cobertura del hormigón.



Alisar con una llana toda la superficie hasta conseguir que el color se integre en el hormigón.

COMPLEMENTARIOS:

DESMOLDEANTE: Producto en polvo para facilitar la aplicación del mortero para pavimento impreso. También sirve para cambiar la tonalidad al pavimento.

- 1 - Espolvorear el desmoldeante, cubriendo toda la superficie, directamente sobre la capa alisada de Mortero para pavimento impreso, hasta conseguir una cobertura total.
- 2 - Imprimir con los moldes seleccionados (el hormigón debe seguir estando en estado plástico).
- 3 - Pasado un mínimo de 72 horas, y después de cortar las juntas de retracción, eliminar el desmoldeante con agua a presión.

RESINA SELLANTE: Acabado para el hormigón impreso que protege y realza el resultado.

- 1 - Asegurar la total limpieza del desmoldeante con agua a presión.
- 2 - Aplicar dos manos de la resina protectora y de acabado sellante mediante pulverizado o rodillo.
- 3 - Alisar con una llana toda la superficie hasta conseguir que el color se integre en el hormigón.

