



PREMARCOS DE MADERA

DEFINICIÓN

Es un elemento normalmente de madera, compuesto de tres piezas, dos largueros y un cabecero, que revisten la cara interior de una puerta. Sirve de enlace de sujeción entre el tabique y la puerta.

El material habitual es de madera de abeto de países nórdicos principalmente.

CARACTERÍSTICAS

Cada pieza esta compuesta de varias piezas ensambladas, lo que da a las piezas mas resistencia a las torceduras.

Se suelen proveer las piezas separadas para montar en obra. Lo que facilita y abarata el transporte.

Se puede utilizar en tabiques de obra tradicional y con tabiquería seca.

APLICACIONES

Se aplica en las puertas de interior en las medidas y usos mas habituales que son los siguientes anchos de hoja:

▶ **Puertas de 62:** utilizadas en baños y cocinas.

▶ **Puertas de 72:** utilizadas en habitaciones.

▶ **Puertas de 82:** Utilizadas en entradas de vivienda.

MEDIDAS MÁS HABITUALES

El premarco ha de tener 2 centímetros más, que el grosor del tabique, debe sobresalir 1 cm. por cada lado para soportar el enlucido posterior.

En función del grosor del tabique	Para las puertas de entrada
9 x 4	14 x 4
9 x 3.5	
11 x 4	

